

# ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ

KOLOR: BIAŁY  
PCW

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O5	O6
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA					
	WYMARY (cm)	Sz 150 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 200 Hz 210
ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY					
IŁOŚĆ SZTUK	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI	SLUPEK RUCHOMY			SLUPEK RUCHOMY	SLUPEK RUCHOMY

OZNACZENIE	O8	O4	O7	O9
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA				
	WYMARY (cm)	Sz 300 Hz 210	Sz 200 Hz 210	Sz 200 Hz 150
ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY				
IŁOŚĆ SZTUK	1 HS	3 WITRYNA	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI			SLUPEK RUCHOMY	SLUPEK RUCHOMY

# ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ

KOLOR: LAKIER TRANSPARENTNY SOSNA  
SOSNA LITA

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O5	O6
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA						
	WYMARY (cm)	Sz 150 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 200 Hz 210	Sz 150 Hz 210
ZEWNETRZNE OŚCIEŻNICY						
ILOŚĆ SZTUK		1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI		SLUPEK RUCHOMY			SLUPEK RUCHOMY	SLUPEK RUCHOMY

OZNACZENIE		O8	O4	O7	O9
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA					
	WYMARY (cm)	Sz 300 Hz 210	Sz 200 Hz 210	Sz 200 Hz 150	Sz 150 Hz 130
ZEWNETRZNE OŚCIEŻNICY					
ILOŚĆ SZTUK		1 HS	3 WITRYNA	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI				SLUPEK RUCHOMY	SLUPEK RUCHOMY

# ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ

KOLOR: ANTRACYT  
ALUMINIUM

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O5	O6
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA					
	WYMARY (cm)	Sz 150 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 200 Hz 210
WYMIARY (cm)	Sz 150 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 200 Hz 210	Sz 150 Hz 210
ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	Sz 150 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 90 Hz 150	Sz 200 Hz 210	Sz 150 Hz 210
IŁOŚĆ SZTUK	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	1 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI	SŁUPEK RUCHOMY			SŁUPEK RUCHOMY	SŁUPEK RUCHOMY

OZNACZENIE	O8	O4	O7	O9
SCHEMAT STOLARKA OKIENNA				
	WYMARY (cm)	Sz 300 Hz 210	Sz 200 Hz 210	Sz 200 Hz 150
WYMIARY (cm)	Sz 300 Hz 210	Sz 200 Hz 210	Sz 200 Hz 150	Sz 150 Hz 130
ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	Sz 300 Hz 210	Sz 200 Hz 210	Sz 200 Hz 150	Sz 150 Hz 130
IŁOŚĆ SZTUK	1 HS	3 WITRYNA	1 UCHYLNE / OTWIERALNE	2 UCHYLNE / OTWIERALNE
UWAGI			SŁUPEK RUCHOMY	SŁUPEK RUCHOMY